



### CNC Drehzentrum **SMEC SL 2500 AM** - produktionsfertig!

Steuerung Fanuc OiTF+, max. Drehdurchmesser 360mm, Schwingdurchmesser über Bett 570mm, max. Drehlänge 520mm, Stangendurchlass 52mm, Antriebsleistung 18,5/15 kW, max. Drehzahl 6.000 U/min, hydraulisches Dreibackenfutter 6" (152mm), 12-fach Revolver mit BMT 55 Aufnahme für angetriebene Werkzeuge, 8 statische Werkzeughalter (WTO), 4 angetriebene Werkzeughalter (WTO), Stangenlader Interface, Signaltower 3-farbig, automatische Werkzeugvermessung, Teilefänger, 10 bar Kühlung, Spülpistole, Doppelfußschalter, Späneförderer, Ölskimmer;



### CNC Drehzentrum **SMEC SL 2500 BSY** - produktionsfertig!

Steuerung Fanuc OiTF+, max. Drehdurchmesser 360mm, Schwingdurchmesser über Bett 650mm, max. Drehlänge 476mm, Spindeldurchlass HS/GS 77/52mm, Antriebsleistung 26/18,5 kW, max. Drehzahl Hauptspindel 3.500 U/min, max. Drehzahl Gegenspindel 4.500 U/min, hydraulisches Dreibackenfutter Hauptspindel 10" (254mm), Gegenspindel 8" (203mm), 12fach Revolver mit BMT 65 Aufnahme für angetriebene Werkzeuge, Y-Achse +/- 50mm, Stangenlader Interface, Teilefänger, 8 statische Werkzeughalter (WTO), 4 angetriebene Werkzeughalter (WTO), 10 bar Kühlung, Spülpistole, Doppelfußschalter, Signaltower, Futterausblaseeinrichtung, automatische Werkzeugvermessung (Tool Eye), Späneförderer, Ölskimmer;

**Weitere SMEC Maschinen sofort ab Hafenerlager Rotterdam verfügbar:**

Anlieferung  
noch dieses Jahr  
möglich!!!

**PL 2000 B / Fanuc**

**PL 2000 BM / Fanuc**

**SL 2000 AY / Fanuc**

**SL 2000 ASY / Fanuc**

**SL 2500 BY / Fanuc**

**SL 2500 BY / Siemens**

**SL 2500 ASY / Fanuc**

**SL 2500 BSY / Fanuc**

**SL 3500 AY / Fanuc**

**SL 3500 AY / Siemens**

**SLV 1000 B / Fanuc**

**Zwischenverkauf vorbehalten!**

**Vordisponierte Maschinen mit Siemens Steuerung ab  
Jahresbeginn 2023 verfügbar!**



### **Zyklendrehmaschine *ROMI C 420 x 1000***

Steuerung Siemens 828D mit Siemens Software „Manual Machine Plus“  
Drehdurchmesser über Bett 430mm, DDM über Planschlitten 200mm  
Drehlänge 1000mm, Drehzahlbereich 4 – 4000U/min, Antriebsleistung 9/12,5 kW  
Spindelbohrung 53mm, elektronische Handräder, Parat Werkzeugsystem mit  
Innenkühlung, Spänewanne, Kühlwassertank, Kühlmittelpumpe 5 bar



### Zyklendrehmaschine **ROMI C 510 x 1500**

Steuerung Siemens 828D mit Siemens Software „Manual Machine Plus“,  
Drehdurchmesser über Bett 520mm, DDM über Planschlitten 255mm,  
Drehlänge 1500mm, Drehzahlbereich 2 – 2200U/min, Antriebsleistung 11/15 kW  
Spindelbohrung 80mm, 8-Stationen Revolver, elektronische Handräder  
Spänewanne, Kühlwassertank, Kühlmittelpumpe 7 bar;



Abbildung ähnlich

### **ROMI C 620 x 2000**

Steuerung Siemens 828D mit Siemens Software „Manual Machine Plus“,  
Drehdurchmesser über Bett 620mm, DDM über Planschlitten 346mm,  
Drehlänge 2000mm, Drehzahlbereich 1 – 1800U/min, Antriebsleistung 18,5/25 kW  
Spindelbohrung 104mm, Parat Werkzeugsystem mit Innenkühlung, elektronische  
Handräder, Spänewanne, Kühlwassertank, Kühlmittelpumpe 7 bar;



### 3-Achs Bearbeitungszentrum LAGUN L 1050

Steuerung HEIDENHAIN TNC 640  
Verfahrwege X/Y/Z: 1050/600/640mm  
Tischgröße 1.150 x 550mm  
Eilgänge X, Y, Z: 36 / 36 / 32  
Spindelkegel SK 40 – DIN 69871/A  
Max. Spindeldrehzahl 10.000 U/min  
Handrad HR 510  
Scharnierband-Späneförderer  
Innenkühlung 20 bar  
Luftkühlung durch die Spindel  
Werkzeugwechsler mit 30 Werkzeugen  
Vollverkleidung

**verfügbar: Januar 2023**



### 3-Achs Bearbeitungszentrum LAGUN L 1600

Steuerung HEIDENHAIN TNC 640  
Verfahrwege X/Y/Z: 1620/700/640mm  
Tischgröße: 1.700 x 620mm  
Max. Tischbelastung: 1300Kg  
Max. Vorschub X, Y, Z: 30.000mm/min  
Spindelkegel SK 40 – DIN 69871/A  
Max. Spindeldrehzahl 10.000 U/min  
Handrad HR 510  
Scharnierband-Späneförderer  
Innenkühlung 20 bar  
Luftkühlung durch die Spindel  
Vorbereitung 4te Achse  
Werkzeugwechsler mit 30 Werkzeugen  
Vollverkleidung

**verfügbar: Januar 2023**



### Bettfräsmaschine LAGUN BM 4

Steuerung HEIDENHAIN TNC 640  
Verfahrweg X/Y/Z 4000/1300/1500mm  
Tischgröße: 4100 x 1100mm  
max. Tischbelastung 12.000kg  
Spindeldrehzahl 4.000 U/min  
ZF Getriebe, 2-stufig  
Werkzeugwechsler SK 50  
für 24 Werkzeuge  
LU A Automatik Schwenkkopf 1 x 1°  
max. Drehmoment 1.265Nm  
Scharnierband-Späneförderer  
Vollverkleidung (ohne Dach)  
Innenkühlung 20 bar  
Linearmaßstäbe in allen Achsen  
Vorbereitung 4.Achse

**- sofort lieferbar!**

